

PISO FLOTANTE JET

Descripción	Detalle
Composición	Capa Protectora Diseño de Melamina Panel de HDF Fibras de madera de alta composición Estabilizador Kraft Juntas V-Groove (viseladas)
Espesor	12,30 mm
Dimensión	Largo: 850 mm. Ancho: 120 mm.
M2 por caja	2,04978
Peso por m2	9,80 kgs aprox
Clase de abrasión	AC33
Nivel de uso	Residencial , comercial Intenso
Superficie	Textura
Instalación	Sistema click sin adhesivo
Garantía	10 años con limitaciones
Resistencia de Impactos	Clase IC2
Resistencia de la capa protectora a las manchas	Grupo 1-2:5 / Grupo 3-4:4
Resistencia a rodamiento de muebles	Ningún cambio visible
Resistencia a la luz	Azul lana estándar: no inferior a 6/ escala gris: -4
Resistencia a la ceniza encendida del cigarrillo	Nivel 4
Resistencia a la para de sillas	Ningún daño
Huellas de pisada	Menor a 0,01 mm, diametro de la marca 11,30 mm.
Resistencia térmica	Sistema colocado 0,07 m2 K/W
Tolerancia Fuego:	Norma CH 2273/2
ISO 9001	